



TERMOFUSOR DÍGITAL

Este producto está equipado con un microprocesador de grado industrial para un control preciso de la temperatura en tiempo real. Incluye una pantalla digital que muestra la temperatura actual de la matriz y cuenta con una alarma de sobretemperatura para mayor seguridad. Además, dispone de una función de protección automática contra altas temperaturas, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

SIZE

TERMOFUSOR DÍGITAL

20 - 32

20 - 63

BENEFICIOS



Control de temperatura preciso y a tiempo real



Maximo rendimiento de los materiales



Resistente a la intemperie



Mejor conexión de tubería THF sin fugas ni grietas



No necesita roscas, soldaduras o algún tipo de pegamento



Resistente a alta presión, temperatura, fricción y antiadherencia.

MARCA

TERMOFUSOR DÍGITAL

RANGO DE SOLDADURA

20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM, 63MM

FUERZA

800W

RANGO DE VOLTAJE

220V, 176 V-280, 50 ± 1 HZ
110V, 75 V-160, 60 1 ± HZ

TEMPERATURA DE LA PLACA CALEFACTORA

260±5°C

RANGO DE VISUALIZACIONES DE TEMPERATURA

100-320°C

TEMPERATURA AMBIENTE

-20°C - 85°C

TEMPERATURA AMBIENTE

40% - 95%

INDICE DE SEGURIDAD

Resistencia de aislamiento no inferior a 1Mn Fuga de corriente eléctrica: ≤5mA

USO

PP

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

15"