Digital fusion welding machine

Solo Máquinas

Ficha Técnica

DURAGUA®

Modelo Máquina Termofusora Dígital / **FYDTB32**



FYD TB32

Las Maquinas de fusión digitales se utilizan para conectar PP-R, PE, PB, PVDF, tuberías y accesorios.

Características principales

1. Puede adaptar la temperatura de diferentes materiales de tuberías para ajustar la temperatura correspondiente, que se indica en la pantalla digital. Mayor flexibilidad y opciones de combinación para el uso diario.
2. Sistema de control electrónico inteligente, puede regular la compensación automática de temperatura.
3. Casquillos con revestimiento de PTFE de alta calidad, para una mayor vida útil y un gran efecto de fusión.
4. Mangos de nailon reforzados, más cómodos.
5. Luces de señal de intervalo de calentamiento.
6. Un juego de llaves especiales, cómodo de usar y transportar.
7. En caso de que falle el dispositivo de control inteligente, aparece la temperatura de advertencia. La temperatura de advertencia se basa en la temperatura configurada más 30 °C. Cuando esto sucede, el panel calefactor deja de calentar. (Por ejemplo, si la temperatura configurada es de 260 °C, la temperatura de advertencia es de 290 °C)

Technical Data	FYDTB32
Rated Voltage:	110V/220V
Rated Frequency:	50/60Hz
Rated Power:	700W
Working Temp:	220°C-260°C
Temp.Tolerance:	≤2°C(professional test method)
Warning Temp:	set temperature +20°C
Environment Temperature:	-5°C-45°C
Working Range Φ mm:	20,25,32
Suit Material :	PP-R/PB/PE/PVDF
Net Weight(Set):	4.0KGS
PCS/Carton:	4PCS
N.W/Cartons:	16.0KGS
G.W/Cartons:	17.0KGS
Cartons Size:	44.0x25.5x19.0CM

Including the following accessories

1PC Fusion Welding Machine
1PC Floor Stand
1PC Metal Case
1PC Bag of Bolts and Hex Key Wrench
Sockets D20、D25、D32









Termofusión y Riego Perú SAC | RUC 20604167796

*Las imágenes mostradas en este catálogo son referenciales y pueden variar del producto real.

Av. Oscar R. Benavides N°358
Block 19 - Int 202 - Lima
ventas@termofusion-riego.com
(01) 2217918 (+51) 919 299 096
www.termofusion-riego.com
@termofusionyriego.pe