DURAGUA®

Modelo Máquina Termofusora Dígital / **FYD63**



FYD63

Las Maquinas de fusión digitales se utilizan para conectar PP-R, PE, PB, PVDF, tuberías y accesorios.









Technical Data	FYD63
Rated Voltage:	110V/220V
Rated Frequency:	50/60Hz
Rated Power:	800W
Working Temp:	220°C-260°C
Temp.Tolerance:	≤2°C(professional test method)
Warning Temp:	set temperature +20°C
Environment Temperature:	-5°C-45°C
Working Range Φ mm:	20,25,32,40 ,50,63
Suit Material :	PP-R/PB/PE/PVDF
Net Weight(Set):	7.96KGS
PCS/Carton:	2PCS
N.W/Cartons:	15.92KGS
G.W/Cartons:	17.92KGS
Cartons Size:	46.0x26.5x26.5CM

Including the following accessories

1PC Fusion Welding Machine

1PC Floor Stand

1PC Metal Case

1PC Bag of Bolts and Hex Key Wrench

1PC Table Mounting Clamp (Optional)

Sockets D20、D25、D32、D40、D50、D63

*Las imágenes mostradas en este catálogo son referenciales y pueden variar del producto real.

Termofusión y Riego Perú SAC | RUC 20604167796

Av. Oscar R. Benavides N°358
Block 19 - Int 202 - Lima
ventas@termofusion-riego.com
(01) 2217918 (+51) 919 299 096

www.termofusion-riego.com

@termofusionyriego.pe