TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ S.A.C

CONECTOR DE TANQUE

PVC - Marca LD

TERMOFUSIÓN Y RIEGO PERÚ SAC / RUC 20604167796



DESCRIPCIÓN GENERAL

El conector de tanque LD es apto para tanques de agua y químicos, diseñado para una conexión segura en paredes de tanque, con cuerpo robusto y junta de sellado confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: LD.
- Origen: Tecnología y fabricación taiwanesa.
- Material del cuerpo: PE.
- Tipo: Conector de tanque.
- Componentes: Conector, tuerca y empaque.
- Aplicación: Tanques de agua y químicos.
- Conexiones roscadas: BSPT / BSP / NPT / NPS, según medida.

MEDIDAS DISPONIBLES
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4"

COMPONENTES Y MATERIALES

N°	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	CANT.
1	Conector	PE	1
2	Tuerca	PE	1
3	Empaque	NBR / EPDM	1

UNIDAD DE APRIETE APROXIMADA

TAMAÑO	UNIDAD DE APRIETE
1/2"	2/3 de vuelta
3/4" – 2-1/2"	1/2 vuelta
3" – 4"	1/3 de vuelta

DIMENSIONES PRINCIPALES

DN	TAMAÑO	Ø D (mm)	H (mm)	BSPT thd/in	BSP thd/in	NPT thd/in	NPS thd/in	CANT. CAJA	OBSERVACIONES
15	1/2"	65	38	14	14	14	14	192	En desarrollo
20	3/4"	65	38	14	14	14	14	120	–
25	1"	75	40	11	11	11.5	11.5	120	–
40	1-1/2"	88.5	50	11	11	11.5	11.5	72	–
50	2"	98.5	50	11	11	11.5	11.5	64	–
65	2-1/2"	–	–	11	11	8	8	–	En desarrollo
80	3"	150	80.5	11	11	8	8	24	–
100	4"	177	82	11	11	8	8	18	–





