

UNIONES DURADERAS



ACABADOS IMPECABLES

TERMOFUSOR

DÍGITAL Y ECONOCOMPLETO ANÁLOGO

Termofusora econocompleto
Análogo

Termofusora Digital





TERMOFUSOR DÍGITAL

Este producto está equipado con un microprocesador de grado industrial para un control preciso de la temperatura en tiempo real. Incluye una pantalla digital que muestra la temperatura actual de la matriz y cuenta con una alarma de sobretemperatura para mayor seguridad. Además, dispone de una función de protección automática contra altas temperaturas, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.



SIZE	TERMOFUSOR DIGITAL
20 - 32	20 - 63

BENEFICIOS



Control de temperatura preciso y a tiempo real



Maximo rendimiento de los materiales



Resistente a la intemperie



Mejor conexion de tuberia THF sin fugas ni grietas



No necesita roscas, soldaduras o algun tipo de pegamento



Resistente a alta presion, temperatura, friccion y antiadherencia.

MARCA

TERMOFUSOR DIGITAL

RANGO DE SOLDADURA	20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM, 63MM
FUERZA	800W
RANGO DE VOLTAJE	220V, 176 V-280, 50 ± 1 HZ 110V, 75 V-160, 60 1 ± HZ
TEMPERATURA DE LA PLACA CALEFACTORA	260±5°C
RANGO DE VISUALIZACIONES DE TEMPERATURA	100-320°C
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C - 85°C
TEMPERATURA AMBIENTE	40% - 95%
INDICE DE SEGURIDAD	Resistencia de aislamiento no inferior a 1Mn Fuga de corriente eléctrica: ≤5mA
USO	PP
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	15"





TERMOFUSOR ANÁLOGO ECONOCOMPLETO

Es fundamental tener en cuenta que esta herramienta calienta y fusiona tubos PPR de manera rápida, higiénica y sencilla, lo que te permitirá ahorrar tiempo y reducir costos en la instalación.

Incluye una termofusora Análoga, Matelín de metal, soporte para la termofusora y accesorios importantes que *Incluye 12 boquillas (6dados): 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm (macho y hembra), Par guantes, Cinta métrica 3mtr, Tijera Corta Tubo, Destornillador y Nivel.*



SIZE TERMOFUSOR ANÁLOGO

20 - 32

20 - 63

BENEFICIOS



Control de temperatura Manual



Resistente a la intemperie



No necesita roscas, soldaduras o algún tipo de pegamento



Mejor conexión de tubería THF sin fugas ni grietas



Resistente a alta presión, temperatura, fricción y antiadherencia



Accesorios necesarios para el uso cómodo de la termofusora

MARCA

TERMOFUSOR ECONOCOMPLETO

RANGO DE SOLDADURA

20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM, 63MM

FUERZA

1500W

RANGO DE VOLTAJE

220V

FRECUENCIA

50HZ

RANGO DE VISUALIZACIONES DE TEMPERATURA

0-300°C

TEMPERATURA AMBIENTE

-20°C - 85°C

TEMPERATURA AMBIENTE

40% - 95%

USO

PP

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

15"





Telf: (01) 292-1431

Of. Administrativa: Av. Oscar R. Benavides N° 358 Block 19 - Dpt.: 202- Lima

Tienda Comercial: Av. Argentina N°327 Centro Comercial La Bellota W1-6 -Lima

Cel: 981 455 524 / 960 988 710 / 995 699 417 / 919 299 096

ventas@termofusion-riego.com

administracion@termofusion-riego.com

www.termofusion-riego.com

 [termofusionyriego.pe](https://www.termofusionyriego.pe)

* Este catálogo ha sido elaborado como guía de apoyo. Bajo ninguna circunstancia la empresa asumirá responsabilidad alguna por la información contenida en este catálogo.

Reservados todos los derechos
2025.03